

MINI-BAGGER



Concrete solutions. Always.

25zT

Betriebsgewicht 2.410 - 2.540 kg
Maximale Leistung 15,5 kW - 21,0 PS

 **EUROCOMACH®**

Die extreme kompakte Dimensionen erlauben den Bagger 25ZT (Nullheck) die besten Verbündeten zu sein, um mehr Arbeitsbedürfnisse zufrieden zu stellen.



WIE DIE GROSSEN, ABER KLEINER.

ABMESSUNGEN

Der 25ZT kann sich im Innenbereich der eigenen Spurbreite drehen, auch wenn die Kabinentüre offen ist. Dank des fehlenden Hecks ist der Bediener von der Kontrolle des Manöverbereichs während den Vorgängen der Ausgrabung entbunden.




Dieses Modell kann mit Überrollbügel (Roll-bar) mit 4 Säulen oder Kabine zum Schutz ausgestattet werden. Die Wahl erlaubt eine Vielseitigkeit ohne Gleichen: minimaler Platzbedarf bei Höchstleistungen.




NULLHECK

Der ergonomische Fahrersitz umfasst die Servosteuerungen, Handballenauflagen und Fahrhebel mit klappbaren Pedalen.

Die Fußstützpedale verleihen dem Bediener während der Arbeitsphase höhere Stabilität, besonders in Situationen von Gefälle.



BEQUEMLICHKEIT, SICHERHEIT UND FUNKTIONALITÄT ENDLICH ZUSAMMEN



STEUERUNGEN UND KONTROLLEN

Der 25ZT hat zwei Übertragungsmodalitäten: der erste Gang mit niedriger Drehzahl und hoher Schubkraft, der zweite Gang für höhere Fahrgeschwindigkeit; das Ganze durch eine praktische Taste über dem Hebel des Schilts positioniert.

Die Fahrbewegung kann durch die Fahrhebel und klappbaren integrierten Pedale kontrolliert werden, die nach ihrem Schließen den für den Bediener verfügbaren Raum vergrößern und den unabsichtlichen Gebrauch ausschließen.

Die türbündige Auflage macht den Ausstieg aus der Kabine stufenlos und erleichtert die Vorgänge der Reinigung des Bodens, außerdem wurde sie konzipiert, um leicht für eventuelle Inspektionen oder Kontrollen entfernt werden zu können.



STRAIGHT TRAVEL

Im Falle von gleichzeitiger Steuerung von Betriebsfunktionen und Fahren, garantiert das Hydrauliksystem mit Verstellpumpen sowohl die Flüssigkeit der Bewegungen und die gerade Fahrt der Maschine.



AUTO TWO SPEED

Wenn der Bagger mehr Vorschubkraft benötigt, greift der automatische Wechsel der Fahrgeschwindigkeit ein, indem er das Übersetzungsverhältnis reduziert.

JEDE STEUERUNG IN IHREN HÄNDEN.

Die Kabine von großzügigen internen Ausmaßen bietet eine der besten Aufenthaltsbedingungen der Kategorie. Die bedeutende Breite der Zugangstüre erleichtert die Vorgänge des Ein- und Ausstiegs.

Die Windschutzscheibe, für das Hochklappen unterstützt, begünstigt die maximale Sicht, dank ihrer beträchtlichen Breite.

Der gefederte und verstellbare Sitz, zusammen mit der schwimmende Kabine dämpft ausreichend die Vibrationen und Stöße und gibt dabei maximalen Bedienkomfort.

Die Ausführung mit Kabine ist außerdem mit Handschuhfach, Batterieladegerät und Vorbereitung fürs Autoradio ausgestattet.



AUX

Die Steuerungen der Schwenkung und der Hilfshydraulikanlage werden durch bequeme und präzise elektro-hydraulische proportionale Roller kontrolliert, die auf den Joystick positioniert sind.

SICHT

Das besondere Design der Karosserie und der Schutzvorrichtungen garantieren dem Bediener ein breites Sichtfeld, das ihm ermöglicht, bequem auch die Ausmaße des vorderen Teils der Raupe zu kontrollieren.

Die Windschutzscheibe von großzügigen Abmessungen, zusammen mit der oberen Heckscheibe, erlaubt dem Bediener den gesamten Arbeitsbereich zu kontrollieren und dabei bequem sitzen zu bleiben.



ARBEITSSCHEINWERFER

Ein leistungsstarker Scheinwerfer, der auf dem Ausleger installiert ist, optimiert die Sicht auch bei schlechtem Licht.

Die Position und das Design der Kabine wurden konzipiert, um dem Bediener die bestmögliche Sicht in allen die Maschine umgebenden Bereichen und seinem Arbeitsbereich zu bieten.



FLEXIBILITÄT, KOMPAKTHEIT, ERGONOMIE.

Der praktische externe Ballast (optional) kann, falls notwendig, weiterhin die hervorragende Betriebsstabilität erhöhen, ohne die Gesamtabmessungen der Maschine zu beeinflussen.

EFFIZIENZ UND VERBRAUCH

Das Herz des Baggers ist der effiziente und geräuschlose Motor YANMAR 3TNV76 - Stage 5, geplant und erstellt, um die Performances zu optimieren und den Kraftstoffverbrauch zu vermindern.


Die langen Intervalle der programmierten Wartung tragen zur Wirtschaftlichkeit bei und verringern die Kosten und Ausfallzeiten.



SICHERHEIT

Die Sicherheit der Maschine bedeutet die Ruhe des Bedieners. Sensoren zur Kontrolle der Position der Steuerhebel schließen eine unabsichtliche Steuerung der Maschine aus. Das Startsystem des Baggers erlaubt keine Zündung, wenn die Kontrolle der Steuerung aktiv ist.

Sicherheitsgurte und Kabinenstrukturen und Roll-bar, die FOPS Stufe 1 und TOPS zertifiziert sind, geben die totale Sicherheit, die der Kabine im Fall von Unfall notwendig sind.



OPTIONALES GEGENGEWICHT

EIN TRANSPORT, DER FÜR JEDEN ZUGÄNGLICH IST.




Die kompakten Abmessungen und ein Gesamtgewicht unter 25 Doppelzentner machen die Maschine zum Transport mit Anhänger geeignet und geben somit die Möglichkeit, zusammen eine komplette Reihe von Ausrüstungen und Zubehör zu transportieren.



DIE WARTUNG WAR NOCH NIE SO EINFACH.



Das schnelle und praktische Kippen der Kabine erlaubt, den Verteiler und die hauptsächlichen Komponenten der Hydraulikanlage bequem zu erreichen: Wenige Gesten für einen wichtigen Mehrwert.




ZUGÄNGLICHKEIT


Es ist möglich, die Kabine zu erheben, indem man einfach die hintere Haube öffnet und die beiden Befestigungsschrauben abschraubt.

Der große Kraftstofftank, integriert in der hinteren Haube, erlaubt eine Zugänglichkeit und Wartung, die über ihrer Kategorie ist.

Die Öffnung dieser bietet einen schnellen Zugang an alle Filter des Verbrennungsmotors (Diesel, Öl und Luft), zusätzlich zum Nachfüllen des Dieseldiesels und des Motoröls.



Die seitliche, zu öffnende Haube erleichtert die Kontrolle und die Reinigung der Kühler und des Hydraulikölfilters.



Alle Zugangspunkte für die täglichen Kontrollen und für die Eingriffe der ordentlichen Wartung sind in bestimmten Bereichen konzentriert, um eine Optimierung der Ausfallzeiten zu ermöglichen.



Die Aufnahme der Filter der Kabinenlüftung erlaubt eine umgehende Kontrolle und einen eventuellen Austausch derselben.



ZUGÄNGLICHKEIT

Gemeinsame oder spezielle Zugänge machen jeden Vorgang der Wartung einfach und schnell.

DER RAUM FÜR DIE BETRIEBSFUNKTIONEN.




INTEGRIERTER TANK

Der Mehrwert des 25ZT besteht in der Anwesenheit des integrierten Dieselmotortanks im hinteren Ballast, der sie einzigartig in der Kategorie macht.

EUROCOMACH CONFIGURATION SUPPORT (ECS): UNENDLICH VIELE PERSONALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN.

Nicht irgendeinen Standard von der Stange, sondern mit unendlich vielen Personalisierungsmöglichkeiten sowohl Maschinenseitig als auch Anbaugeräteseitig können Eurocomach Maschine dem Kunden im warsten Sinne auf den Leib geschneidert werden. Einige unserer gefragtesten Optionen:

- Seitenverkleidungen in Personalfarbe
- Eine Vielzahl an Hydraulikzusatzkreisläufen jeglicher Art
- Großes Sortiment an zusätzlichen Anbaugeräten
- Unterschiedliche Typologien von Raupenkette



OPTIONALS.



Zertifizierter und homologierter Lasthaken und Sperrventile mit CE-Zertifizierung für die Ausrüstung zur Material-Handhabung



Hydraulikanlage für Mulcher mit zusätzlicher Pumpe (22 l/Min.)



Personalisierte Lackierung

EUROCOMACH GEO-SERVICE.

Das Satellitensteuerungssystem ermöglicht:

- die Position der Maschine zu finden
- Benachrichtigungen per SMS oder E-Mail zu bekommen
- Überwachen Fehlfunktionen wie: hohe Wassertemperatur, niedriger Motoröldruck, niedriger Druck der Hydraulikflüssigkeit, verstopfte Filter usw.
- erfahren die aktuelle Arbeitsstunden der Maschine



25ZT	
MOTOR	
Dieselmotor, Nr.3 Zylinder, Hubraum cc 1116, Wasserkühlung	●
Elektrischer Vorwärmer	●
Trockenluftfilter mit Ablassventil und Anzeiger der Filter-Verstopfung	●
Doppelter Luftfiltereinsatz	●
Motorölfiltereinsatz	●
Kraftstofffiltereinsatz	●
Kraftstofffilter mit transparenter Wanne zur Abscheidung des Wassers	●
Abflussklappe Kraftstofftank	●
Zusätzliches Ausdehnungsgefäß Kühlmittel	●
CANOPY	
Rollbar 4 Trägersrahmen ROPS - TOPS - FOPS (Stufe 1)	●
Verstellbarer Sitz mit mechanischer Federung	●
Verstellbarer Sitz mit pneumatischer Federung	○
Sicherheitsgurt	●
Handgelenkstützen	●
Fußstützen	●
Klappbare Fahrpedale	●
Gummiauflage Komfort	●
Fahrersitzboden, auf 4 elastischen Halterungen zur Vibrationsdämpfung montiert	●
Alarm-Kontrollleuchten für Hydraulikfilter und Verstopfung Luftsaugfilter Motor	●
Anzeiger Wassertemperatur und Kraftstofffüllstand	●
Stundenzähler	●
Akustischer Alarm für hohe Wassertemperatur	●
HUPE	●
Einpolige Stromsteckdose 12 Volt	●
Handschuhfach	●

25ZT	
KABINE	
Kabine ROPS - TOPS - FOPS (Stufe 1)	○
Verstellbarer Sitz mit mechanischer Federung	●
Verstellbarer Sitz mit pneumatischer Federung	○
Sicherheitsgurt	●
Handgelenkstützen	●
Fußstützen	●
Klappbare Fahrpedale	●
Gummiauflage Komfort	●
Fahrersitzboden, auf 4 elastischen Halterungen zur Vibrationsdämpfung montiert	●
Heizungsanlage mit Geschwindigkeitseinstellung	●
Rechte seitliche Schiebescheibe	●
Linke seitliche Schiebescheibe	●
Windschutzscheibe mit unterstütztem Öffnungssystem (Gasdruckfedern)	●
Sonnenschutz-Rollo	●
Hilfsbeleuchtung	●
Alarm-Kontrollleuchten für Hydraulikfilter und Verstopfung Luftsaugfilter Motor	●
Anzeiger Wassertemperatur und Kraftstofffüllstand	●
Stundenzähler	●
Akustischer Alarm für hohe Wassertemperatur	●
HUPE	●
Radio AM/FM USB	○
Einpolige Stromsteckdose 12 Volt	●
Handschuhfach	●
Vorderer Scheibenwischer mit Sprüher und Geschwindigkeitseinstellung	●
SICHERHEIT	
Sperrvorrichtung der Maschine während Ein-/Ausstieg Fahrersitz	●
Motorstartvorrichtung nur bei angehobener linker Konsole	●
Gleitschutzplatte	●
Griffe für Ein-/Ausstieg	●
Notfall-Hammer	●
Kit Rückspiegel	●
Sicherheitsventil Anti-Drift-System auf dem ersten Ausleger, zweiten Ausleger und Frontschild	○
Druckspeicher, der das Senken des Auslegers im Fall von Motorschaden erlaubt	●

25ZT	
HYDRAULIKANLAGE	
Hydraulikanlage, offener Kreislauf mit Verstellpumpe	●
Hydraulische Servosteuerung ISO	●
Ansaugfilter Hydrauliköl	●
Feststellbremse Drehung	●
Feststellbremse Fahrt	●
Übertragungssystem mit zwei Geschwindigkeiten	●
Automatischer Wechsel der Fahrgeschwindigkeit (Shift-down)	●
Hydraulikanlage, einfach/doppelwirkend (z.B. Hammer oder Bohrer) mit elektrischen vorgesteuertem Nachlass	●
Vorbereitung Anlage für Greiferrotor (mit Umlenker auf Löffelzylinder)	○
Hydraulische Vorbereitung für Mulcher (mit zusätzlicher Pumpe)	○
AUX 2: Hydraulische Vorbereitung, doppelwirkend, niedrige Leistung mit Potentiometer-Steuerung auf Joystick L (schließt die Funktionsweise der Schwenkung aus)	○
ELEKTRISCHE ANLAGE	
Arbeitscheinwerfer auf Hubarm	●
Zusätzliche Arbeitscheinwerfer auf Hubarm	○
Zusätzliche vordere Scheinwerfer Canopy/ Kabine	○
Zusätzliche hintere Scheinwerfer Canopy/ Kabine	○
Drehender Scheinwerfer	○
Batterietrennschalter	●
Wasserdichte Stecker (IP67)	●
UNTERWAGEN	
Frontschild	●
Schutzgehäuse Zylinder Schild Dozer	●
Gehäuse Fahrmotor	●
Schutzgehäuse Drehkupplung	●
Gummiraupenketten	●
Eisenraupenketten	○
Gummibelag für Eisenraupen	○
4 Verankerungspunkte für den Transport	●
NUTZBARKEIT	
Diebstahlschutzanlage	○
Anlage Geo-Service zur Standortbestimmung und Ferndiagnostik	○
Zweiter Löffelstiel 1150 mm	/
Zweiter Löffelstiel 1350 mm	●
Zweiter Löffelstiel 1550 mm	○
Zusätzliches äußeres Gegengewicht	○
Personalisierung der Farbe (RAL)	○
4 Verankerungspunkte für den Hub	●
Sichtanzeiger Kraftstofffüllstand auf der Maschine	●
Schutzgehäuse Hubzylinder	●

STANDARD-AUSRÜSTUNG	●
OPTIONALE AUSRÜSTUNG	○
NICHT VERFÜGBAR	/

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsgewicht mit Dach (mit Gummiraupen)	kg	2.410
Betriebsgewicht mit Kabine (mit Gummiraupen)	kg	2.540
Fahrgeschwindigkeit	km/h	1.0 ÷ 2,6 / 2.: 0 ÷ 4,3
Drehgeschwindigkeit	rpm	11

MOTOR

Modell	YANMAR 3TNV76 - Stage 5	
Leistung (2.200 rpm)	kW - PS	15,5 - 21,1
Hubraum	cc	1.116
Anzahl der Zylinder	Nr.	3
Kühlung	Wasserkühlung	
Verbrauch	l/h	3,1
Lichtmaschine	V (A)	12 (40)
Batterie	V (Ah)	12 (65)

HYDRAULIKANLAGE

Pumpentyp	Verstellpumpe	
Hubraum Pumpen	cc	2 x 13+8,3
Pumpenleistung	l/Min.	2 x 28,5+18
Max. Druck der Anlageneichung	bar	230
Zusatzhydraulik (max Druck):	lt/Min.	45
AUX 1 einfach -oder doppelwirkend	bar	(210)

LEISTUNGEN

Max. Grabtiefe Standard-Ausleger (optionaler Ausleger)	mm	2.700 (2.900)
Max. Auskipphöhe mit Dach Standard-Ausleger (optionaler Ausleger)	mm	3.330 (3.460)
Max. Auskipphöhe mit Kabine Standard-Ausleger (optionaler Ausleger)	mm	3.190 (3.310)
Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015	daN	2.200
Reißkraft am Ausleger (Standard-Ausleger) ISO 6015	daN	1.450
Zugkraft	daN	2.200
Bodendruck mit Gummiraupen und Dach (Kabine)	kg/cm²	0,28 (0,29)
Überwindbares Gefälle	60% - 30°	

ABMESSUNGEN


Maximale Breite	mm	1.500
Gesamthöhe	mm	2.527
Hinterer Rotationsradius	mm	750
Länge Standardlöffelstiel (optionaler Ausleger)	mm	1.350 (1.550)
Breite der Raupen	mm	280
Nummer der Rollen (für jede Seite)	Nr.	4/1

TANKEN

Dieseltank	l	26
Tank Hydrauliköl	l	29
Kapazität Hydraulikanlage	l	40
Kapazität Kühlanlage	l	5
Motoröl	l	2,8

STEUERUNGEN

Erster Ausleger, Löffelstiel, Löffel und Turmdrehung	2 Steuerhebel mit Servosteuerung	
Bewegungen der Raupen (einschließlich Gegendrehung)	2 Hebel mit Servosteuerung	
Frontschild	Hebel mit Servosteuerung	
Zusatzhydraulik mit Haltefunktion AUX 1 (einfach -oder doppelwirkend)	Elektroproportionaler Befehl Steuerhebel R	
Schwenkung	Elektroproportionaler Befehl Steuerhebel L	



HUBKAPAZITÄT


Die Hubkapazität basiert sich auf die Vorschrift ISO 10567 und überschreitet nicht 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkapazität der Maschine.

Die Reichweite bezieht sich auf das Zentrum der Drehung.

* Zeigt den Grenzwert der Hydrauliklast an.

0 m bezieht sich auf die Bodenhöhe.

Die Maschinen verstehen sich mit Kabine, Gummiraupen, ohne Löffel und ohne Schnellanschluss.



Frontal



Seitlich

Einheit: ton

Erhobenes Schild, Standard-Ausleger (1350 mm)

() in Klammern die Werte mit zusätzlichem Ballast: 00:12 ton

A (m)	B (m)								
	1.0		2.0		3.0		MAX		
3.0					0,39 (0,44)	0,3 (0,35)	0,21 (0,26)	0,2 (0,25)	3,40 m
2.0					0,38 (0,44)	0,33 (0,39)	0,22 (0,26)	0,21 (0,25)	3,94 m
1.0			*0,76 (*0,76)	0,63 (0,45)	0,37 (0,43)	0,38 (0,44)	0,24 (*0,32)	0,24 (0,27)	4,12 m
0			*0,69 (*0,69)	0,58 (0,39)	0,36 (0,41)	0,3 (0,36)	0,25 (0,29)	0,24 (0,28)	3,99 m
-1.0	*0,78 (*0,78)	*0,78 (*0,78)	*0,64 (*0,64)	0,53 (0,34)	0,35 (0,41)	0,3 (0,35)	0,27 (0,31)	0,25 (0,3)	3,51 m

Gesenktes Schild, Standard-Ausleger (1350 mm)

() in Klammern die Werte mit zusätzlichem Ballast: 00:12 ton

A (m)	B (m)								
	1.0		2.0		3.0		MAX		
3.0					*0,58 (*0,58)	0,3 (0,44)	*0,38 (*0,38)	0,2 (0,25)	3,40 m
2.0					*0,57 (*0,57)	0,33 (0,35)	*0,4 (*0,4)	0,21 (0,25)	3,94 m
1.0			*0,97 (*0,97)	0,63 (0,74)	*0,56 (*0,56)	0,38 (0,39)	*0,41 (*0,41)	0,24 (0,27)	4,12 m
0			*1,00 (*1,00)	0,58 (0,68)	*0,53 (*0,53)	0,3 (0,44)	*0,43 (*0,43)	0,24 (0,28)	3,99 m
-1.0	*1,16 (*1,16)	*0,78 (*0,78)	*0,95 (*0,95)	0,53 (0,63)	*0,53 (*0,53)	0,3 (0,36)	*0,44 (*0,44)	0,25 (0,3)	3,51 m

Erhobenes Schild, optionaler Ausleger (1550 mm)

() in Klammern die Werte mit zusätzlichem Ballast: 00:12 ton

A (m)	B (m)								
	1.0		2.0		3.0		MAX		
3.0					0,38 (0,44)	0,29 (0,35)	0,05 (0,1)	0,04 (0,09)	3,65 m
2.0					0,37 (0,43)	0,32 (0,38)	0,06 (0,1)	0,05 (0,1)	4,15 m
1.0			*0,75 (*0,75)	0,62 (0,44)	0,36 (0,42)	0,37 (0,43)	0,08 (0,16)	0,08 (0,12)	4,32 m
0			*0,68 (*0,68)	0,57 (0,38)	0,35 (0,41)	0,29 (0,35)	0,09 (0,13)	0,08 (0,12)	4,20 m
-1.0	*0,77 (*0,77)	*0,77 (*0,77)	*0,63 (*0,63)	0,52 (0,33)	0,34 (0,4)	0,29 (0,35)	0,11 (0,15)	0,09 (0,14)	3,75 m

Gesenktes Schild, optionaler Ausleger (1550 mm)

() in Klammern die Werte mit zusätzlichem Ballast: 00:12 ton

A (m)	B (m)								
	1.0		2.0		3.0		MAX		
3.0					*0,57 (*0,57)	0,29 (0,43)	*0,22 (*0,22)	0,04 (0,09)	3,65 m
2.0					*0,56 (*0,56)	0,32 (0,35)	*0,24 (*0,24)	0,05 (0,1)	4,15 m
1.0			*0,96 (*0,96)	0,62 (0,73)	*0,55 (*0,55)	0,37 (0,38)	*0,25 (*0,25)	0,08 (0,12)	4,32 m
0			*1,00 (*1,00)	0,57 (0,68)	*0,53 (*0,53)	0,29 (0,43)	*0,27 (*0,27)	0,08 (0,12)	4,20 m
-1.0	*1,15 (*1,15)	*0,77 (*0,77)	*0,94 (*0,94)	0,52 (0,62)	*0,52 (*0,52)	0,29 (0,35)	*0,28 (*0,28)	0,09 (0,14)	3,75 m



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur. Sampierana S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit technische Daten und Eigenschaften der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Die Fotografien dienen nur zur Veranschaulichung und beziehen sich nicht notwendigerweise auf Produkte in Standardbedingungen. Für die Anleitungen zum korrekten Gebrauch der Produkte wird empfohlen, das Gebrauchs- und Wartungshandbuch zu konsultieren. Das Unternehmen Sampierana S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Personen und/oder Gegenständen, die durch die Nichtbeachtung der in diesem Gebrauchs- und Wartungshandbuch enthaltenen Anleitungen entstehen.